

2023.3.15

基本吊りと回路・DMX回路

搬入口

倉庫入口

- CX-8S II 1KWハロゲン平凸
 FX-8 II 1KWハロゲンフレネル
 ETC107W LEDウォッシュライト (INT/R/G/L/L/Str)
 LX-2L400Wローナリ (R/G/B/LB/W/INT)
 UX-2L400Wフッパナリ (R/G/B/LB/W/INT)
 BL-2c148Wスポットライト (R/G/B/LB/W/INT/Str)
 ETC310WプロファイルスポットSERIES3 26°
 (INT/Dr/R/Am/Lim/G/Cya/B/L/Str/cur/fan)

通路

- PAR=INT R G I L Strb
- P1: 370~375
 - P2: 376~381
 - P3: 382~387
 - P4: 388~393
 - P5: 394~399
 - P6: 400~405
 - P7: 406~411
 - P8: 412~417
 - P9: 418~423
 - P10: 424~429
 - P11: 430~435
 - P12: 436~441

舞台袖in A 舞台袖in B
舞台袖1 舞台袖2

- SF=INT DR R A L G C B I Str Cur Fan (310w×6台)
- SF1: 298~
 - SF2: 310~
 - SF3: 322~
- FR下 16
- バルコニー
- 客席in C 客席in D

1KW ケセノン フォロースポット
ウシオ SUPERSOL-1004R/e

00 = DMX番号

① = C30A調

① = C20A調

① = C20A調

① = C30A直/調切替

① = C30A直

① = C20A調

① = C20A直/調切替

① = C20A直

① = 5ピンDMX信号P1

① = 5ピンDMX信号P2

① = 平行100V